

Abri vélo ECO

Description:

Un abri simple et bon marché, qui s'intègre aisément dans tout type d'environnement.

Caractéristiques:

Structure

Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.

Dimensions : lg 2459 x prof. 1977 mm x Ht 2150.

Toiture

Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm

traité anti-uv.

Extension

Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des extensions de 5 places.

Dimensions : lg 2356 x prof. 1977 mm x Ht 2150.

Pose:

Fixation par scellement direct.

Options:

Bardages et support cycles.

Bardages de fond et latéraux.

Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-uv.



Réf. **SP529265 + SP204719**



Réf. **SP529265 + SP204719 + SP529261 + SP529270 + SP529271**

Réf.	Dénomination	Long. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
SP529260	Abri initial (sans bardage)	2576	1977	2150
SP529261	Abri complémentaire (sans bardage)	2356	1977	2150
SP529265	Abri «tout-en-un» (initial + bardage latéraux + bardage de fond)	2576	1977	2150
Options				
SP529270	Bardages latéraux (la paire)	1208	-	1428
SP529271	Bardages de fond	1213	-	1428