

Barrière levante avec béquille oscillante

Description:

Barrière manuelle avec ressort à pression de gaz et béquille oscillante.

Caractéristiques:

Longueur totale: Longueur de passage + env. 180 mm.

Longueur de passage: Voir tableau.

Hauteur hors sol: 950mm.

Profondeur: 360mm.

Poids: Voir tableau.

Verrouillage sur l'appui principal.

Appui principal: Tube d'acier rectangulaire 120 x 80 mm avec platine 360 x 360 x 8 mm à cheviller, 4 alésages Ø 20 mm incl. pour l'ancrage, galvanisé à chaud et peint en rouge par poudrage, blocage par boulon, la barrière étant en position ouverte/fermée.


Versión à cheviller: Sur platines de 220x200mm.

Béquille: Tube d'aluminium avec pied réglable.

Flèche de barrière: Tube d'aluminium à paroi épaisse Ø 80 mm, peint par poudrage, avec bandes réfléchissantes rouges.

Pose:

A chevilla.



Réf.	Dénomination	Long. de passage (mm)	Haut. hors sol (mm)	Prof. (mm)	Pds. (Kg)
Fermeture cadenas					
SC41531VPB	Barrière - fermeture par cadenas	3000	950	360	41
SC41541VPB	Barrière - fermeture par cadenas	4000	950	360	44
SC41551VPB	Barrière - fermeture par cadenas	5000	950	360	47
SC41561VPB	Barrière - fermeture par cadenas	6000	950	360	50
SC41571VPB	Barrière - fermeture par cadenas	7000	950	360	54
Fermeture serrure triangulaire					
SC41531FPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire	3000	950	360	41
SC41541FPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire	4000	950	360	44
SC41551FPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire	5000	950	360	47
SC41561FPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire	6000	950	360	50
SC41571FPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire	7000	950	360	54

Barrière levante avec béquille oscillante

Réf.	Dénomination	Long. de passage (mm)	Haut. hrs sol (mm)	Prof. (mm)	Pds. (Kg)
Fermeture serrure profilé à pistons					
SC41531ZPB	Barrière - fermeture par serrure à pistons	3000	950	360	41
SC41541ZPB	Barrière - fermeture par serrure à pistons	4000	950	360	44
SC41551ZPB	Barrière - fermeture par serrure à pistons	5000	950	360	47
SC41561ZPB	Barrière - fermeture par serrure à pistons	6000	950	360	50
SC41571ZPB	Barrière - fermeture par serrure à pistons	7000	950	360	54
Fermeture serrure triangulaire et serrure profilée à pistons sur l'appui principal					
SC41531FZPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire et fermeture par serrure à pistons	3000	950	360	41
SC41541FZPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire et fermeture par serrure à pistons	4000	950	360	44
SC41551FZPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire et fermeture par serrure à pistons	5000	950	360	47
SC41561FZPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire et fermeture par serrure à pistons	6000	950	360	50
SC41571FZPB	Barrière - fermeture par serrure triangulaire et fermeture par serrure à pistons	7000	950	360	54
Options					
SC47072	Jeu de vis de fixation type 2	-	-	-	-
SC41591	Manchon de sol avec plaque de fixation pour support principal, à bétonner, galvanisé à chaud, vis M16 incl.	-	-	-	12
SC41596	Serrure profilée avec fermeture forcée	-	-	-	-
SC41595	Câble de renfort	-	-	-	-