

Portique à traverse coulissante

Description:

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.

Une version réglable en hauteur vous permet en outre un réglage complémentaire parfait.

Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Caractéristiques:

Longueur: Voir tableau.

Profondeur: Voir tableau.

Hauteur hors sol: de 2200 à 3500mm.

La traverse centrale (70 x 70 mm) coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.

Anneaux soudés prévus pour option bavette.

Finition:

Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.

Pose:

Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Option:

Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni) - Réf. SP202321.

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique - Réf. SP202600.



Réf. SP202330



Réf. SP202331



Réf. SP202321



Réf. SP202600

Document non contractuel, sous réserve de modification

Portique à traverse coulissante

Réf.	Dénomination	Longueur (mm)	Prof. (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
SP202330	Portique fixe - hauteur fixe (sans tirant)	3850 à 5200	80	2200	130
SP202331	Portique fixe - hauteur fixe (avec tirant)	5250 à 7550	80	2200	185
SP202340	Portique fixe - hauteur réglable (sans tirant)	3850 à 5200	120	2200 à 3570	121
SP202341	Portique fixe - hauteur réglable (avec tirant)	5250 à 7550	120	2200 à 3570	230
Kit de pose					
SP202610	Kit de pose pour : SP202330	-	-	-	-
SP202612	Kit de pose pour : SP202331	-	-	-	-
SP202310	Kit de pose pour : SP202340	-	-	-	-
SP202315	Kit de pose pour : SP202341	-	-	-	-

