

## Borne conique décorative

### Description:

Borne décorative en tube d'acier conique Ø 168 / 96 mm, avec capuchon décoratif, env. 750 mm hors sol, galvanisé à chaud et revêtu anthracite (RAL 8019).

### Caractéristiques:

Diamètre: de 96mm à 168mm.

Hauteur hors sol: 750mm

Hauteur totale (à bétonner): 1050mm

Poids: Voir tableau.

### Finition:

Borne en acier galvanisé à chaud.  
Aucune soudure n'est apparente.

**Capuchon:** Galvanisé à chaud pour fermeture du manchon quand les bornes sont enlevées.

**Version à cheviller:** Sur platines de 220x200mm.

### Version amovible:

Blocage à encliquetage automatique triangulaire interne placé en haut selon DIN 3223.

Manchon en tube carré 80x80x3 mm.

Longueur 500 mm avec ancrage au sol.

Avec tube carré inférieur 70x70 mm galvanisé à chaud.

Poids : 3 kg

### Pose:

A bétonner, fixation sur platines ou amovible.



Réf. SC40168B



Réf. SC40168PB



Réf. SC40168FB



Réf. SC47010



Réf. SC47020



Réf. SC47021



Réf. SC47050

## Borne conique décorative



Réf. /RAL/SPSC1

Réf.	Dénomination	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Haut. hrs sol (mm)	Pds. (Kg)
<b>Bornes</b>					
SC40168B	Borne à bétonner	96 à 168	1050	750	10
SC40168PB	Borne à cheviller	96 à 168	-	750	10
SC40168FB	Borne amovible - blocage triangulaire	96 à 168	-	750	16
<b>Accessoires</b>					
SC47010	Manchon en tube carré pour poteau amovible à verrou	80x80	500	-	3
SC47021	Capuchon avec fermeture à ressort adapté au manchon 70x70. À ouvrir avec clé universelle	70x70	-	-	11
SC47050	Clef triangulaire standard - selon DIN 3223	-	-	-	0.2
SC47020	Capuchon sans fermeture pour manchon tube carré 80x80x3 - galvanisé à chaud	-	-	-	1.1
<b>Option</b>					
206868	1 anneau soudé	-	-	-	-
206869	2 anneaux soudés	-	-	-	-
<b>Peinture</b>					
/RAL/SPSC1	Peinture pour RAL standard 1 à 10 pièces	-	-	-	-