

Panneaux fantôme C1 & F19

Description:

Les panneaux fantômes C1 et F19 autorisent la circulation dans une seule direction à un certain moment de la journée (p.ex: Au début ou en fin de journée scolaire).

Ces panneaux peuvent fonctionner aussi bien sur le secteur que sur l'énergie solaire. Avec cette dernière méthode d'alimentation, ils peuvent s'éclairer +/- 2,5 heures par jour toute l'année et ont les avantages suivants:

- Respectueux de l'environnement et économiques
- Aucune tension secteur requise
- Aucun raccordement au réseau électrique ni inspection électrique requise par un organisme reconnu
- L'on ne doit pas prévoir de tranchées sur le trottoir avant de poser le câble d'alimentation
- Le panneau est fonctionnel immédiatement après son installation

Le panneau est conforme à EN12966, qui est exigé par la loi et garanti un certain niveau en termes de visibilité, résistant aux influences environnementales et au vieillissement.

Le boîtier est construit en aluminium. Le dos a des profils coulissants pour le montage avec des supports et thermolaqué en gris trafic-B. La face avant devient noir mat quand le panneau est éteint.

Nous travaillons uniquement avec des LED de marque renommée qui possèdent une longue durée de vie et une intensité élevée.

La circonférence extérieure du symbole C1 est de 700 mm. Le F19 mesure 700 par 700 mm.

L'intensité des LEDs s'adapte par couleurs en fonction de la lumière ambiante afin que le message soit clairement visible en toutes circonstances.

L'activation est basée sur un programme hebdomadaire et un calendrier annuel. Le réglage peut être effectué par le fabricant ou par l'utilisateur final. Cela se fait avec un PC et peut se faire via Wifi à quelques mètres du panneau ou du bureau via GPRS.

Caractéristiques:

Dimensions: 800x800x70 mm

Dos: Aluminium RAL7043 avec profils coulissants pour montage selon SB250

Front: Aluminium thermolaqué en noir mat (RAL9005)

LEDs: LED haute intensité, angle de rayonnement 30 ° (important pour le placement)

Alimentation: 230 Vac / Énergie solaire

Fonction: Les LED s'allument en continu pendant l'activation. Gradation continue par couleur basé sur la lumière ambiante

Options:

Symbole : texte supplémentaire ou plaque de fond

Radar: S'allume ou clignote à l'approche du trafic

Brides : Ø 76, 89, 114 ou universel (sangles en acier inoxydable)

Poteau : Poteau associé

Contrat de maintenance : préventif ou correctif



Réf. 730116



Réf. 730117